LED Neon Flex 230V EC RGB 100cm

Best.-Nr. 50499700

+ Preisgünstige Basisversion des erfolgreichen LED Neon Flex
+ Optimal geschützte RGB-LEDs in Vollkunststoff-Rundmaterial
+ Extrem flexibel - kann in einem Radius bis zu 4 cm gebogen werden
+ Die Materialfarbe ist immer weiß - erst unter Strom nehmen die Neon Flex die jeweilige Farbe an

IP outdoor use

• Preisgünstige Basisversion des erfolgreichen LED Neon Flex • LED Neon Flex leuchtet wie konventionelles Neonlicht - hat dabei jedoch viele Vorteile und nicht die technischen Schwächen: keine aufwändige Installation, kein bruchgefährdetes Glas, keine Stromschlaggefahr, keine hohen Wartungskosten und kein hoher Stromverbrauch • Optimal geschützte RGB-LEDs in Vollkunststoff-Rundmaterial • Lange Lebensdauer der LEDs • Das Material ist extrem flexibel und kann in einem Radius bis zu 4 cm gebogen werden • Es wird kein Transformator benötigt • Schnittmarken alle 100 cm • Eine Rolle enthält 50 schneidbare Stücke mit je 100 cm • Schneiden Sie den Schlauch an den Schnittmarken, schließen Sie den Controller Basic oder Controller Pro an, befestigen Sie die Endstücke und schon ist Ihr neuer Neonlichteffekt einsatzbereit • Mit dem Anschluss an den Controller Basic oder Controller Pro sind bunte Farbspiele über die eingebauten Programme möglich • Reichhaltiges Zubehör • Spritzwassergeschützter Schlauch (IP44) für die Montage im Freien, z. B. für Architekturbeleuchtung an Gebäuden, Kasinos, Vergnügunsparks, Geschäften, etc. • Controller Basic oder Controller Pro müssen separat bestellt werden • Nicht kompatibel zur Standardversion

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	*230 V AC, 50 Hz~*
Gesamtanschlusswert/Meter:	*15 W/m*
Schnitt-Einheit:	*100 cm*
LEDs/Einheit:	*30*
LED-Abstand:	*ca. 3,3 cm*
Schutzart:	*IP 44*
Maße/Einheit (LxBxH):	*1000 x 25 x 20 mm*
Max. Gesamtlänge:	*12 m*
Gewicht/Einheit:	*630 g*
Gewicht/Rolle:	*31,5 kg*

Zubehör:

Controller Basic LED NeonFlex230V EC RGB	*Best.-Nr. 50499710*
Controller Pro LED Neon Flex 230V EC RGB	*Best.-Nr. 50499715*
LED Neon Flex EC RGB gerade Verbinder	*Best.-Nr. 50499720*
LED Neon Flex EC RGB flexibler Verbinder	*Best.-Nr. 50499722*
LED Neon Flex EC RGB Endkappe	*Best.-Nr. 50499725*
LED NeonFlex EC RGB Einspeisekontaktstift	*Best.-Nr. 50499730*
LED Neon Flex EC RGB Mittelkontaktstift	*Best.-Nr. 50499735*
LED Neon Flex EC RGB Aluminiumkanal 7m	*Best.-Nr. 50499740*
LED Neon Flex EC RGB Aluminiumkanal 100cm	*Best.-Nr. 50499745*
LED Neon Flex EC Schrumpfschlauch	*Best.-Nr. 50499605*

LED Neon Flex EC RGB gerader Verbinder



Best.-Nr. 50499720

LED Neon Flex EC RGB flexibler Verbinder



Best.-Nr. 50499722

LED Neon Flex EC RGB Endkappe

Best.-Nr. 50499725

LED NeonFlex EC RGB Einspeisekontaktstift

Best.-Nr. 50499730

LED Neon Flex EC RGB Mittelkontaktstift



Best.-Nr. 50499735

LED Neon Flex EC RGB Aluminiumkanal

Best.-Nr. 50499739 .....5 cm
Best.-Nr. 50499745.....1 m

Controller Basic LED Neon Flex230V EC RGB

Best.-Nr. 50499710

• Maximale Belastung 200 W (entspricht einer Gesamtlänge von 12 Metern Neon Flex EC RGB) • 16 eingebaute Programme über eine Programmtaste wählbar • Zur Benutzung ausschließlich mit EUROLITE LED Neon Flex EC RGB • Nicht kompatibel zur Standardversion LED Neon Flex

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	*230 V AC, 50 Hz~*
Maximalbelastung:	*200 W*
Maße (LxBxH):	*100 x 50 x 24 mm*
Gewicht/Einheit:	*130 g*

Controller Pro LED Neon Flex 230V EC RGB

Best.-Nr. 50499715

• Maximale Belastung 2300 W (entspricht einer Gesamtlänge von 150 Metern Neon Flex EC RGB Schlauch) • 10 interne Programme über 1. Dekadenschalter wählbar • Geschwindigkeit der Programme über 2. Dekadenschalter regelbar • Zur Benutzung ausschließlich mit EUROLITE LED Neon Flex EC RGB • Nicht kompatibel zur Standardversion LED Neon Flex

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	*230 V AC, 50 Hz ~*
Gesamtanschlusswert:	*max. 2300 W*
Maße (LxBxH):	*155 x 125 x 55 mm*
Gewicht:	*0,6 kg*